



ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	Instruções de uso e manutenção
A	2	ESTRIBO OBLONGO	- Conferir conteúdo da embalagem com itens descritos na tabela; - As sequencias de montagens referem-se ao lado esquerdo do veículo (motorista); - Não use o seu acessório como um rebocador, pois o mesmo não pode ser tracionado, isto acarretará em danos da carroceria/chassi do veículo; - Para limpeza utilizar somente água, sabão neutro, esponja ou flanela. Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos, dado que seus componentes riscam o acabamento do material; - Reapertar todo conjunto do acessório e jamais fazer adaptações e alterações no mesmo; - A TRACK ACESSÓRIOS não assume qualquer responsabilidade em virtude de ocorrências de qualquer natureza, decorrentes da má utilização/ instalação dos seus produtos.
B	2	SUPORTE FIXO DO ESTRIBO DIANTEIRO LM/LC	
C	2	SUPORTE FIXO DO ESTRIBO TRASEIRO LM/LC	
D	4	SUPORTE MÓVEL DO ESTRIBO LM/LC	
E	2	TRAVA SIMPLES M8	
F	2	TRAVA DUPLA M8	
G	4	TRAVA SIMPLES M10	
H	8	PARAFUSO SEXT. M10X25	
I	8	PARAFUSO SEXT. M8X25	
J	12	PORCA SEXT. AUTO FREN. M10	
K	6	PORCA SEXT. AUTO FREN. M8	
L	20	ARRUELA LISA M10	
M	14	ARRUELA LISA M8	

01



Passo a passo da instalação (Lado Esquerdo - Motorista)

1 - Posicionar os suportes (B e C) com as travas (F e G) no traseiro e parafuso original mais as travas (E e G) no dianteiro. Fixá-las com as porcas e arruelas (J,K, L e M), ilustrado no esquemático da imagem 03.

3 - Montar os suportes (D) no estribo (A) com os parafusos e arruelas (I e M).

4 - Posicionar o estribo (A) com os suportes móveis (D) já montados, nos suportes (B e C) fixos e prendê-los com os parafusos, porcas e arruelas (H, J e L).

5 - Regular afastamento conforme desejado e efetuar o aperto final.

6 - Após ter instalado e posicionado corretamente os suportes e o estribo, dar aperto em todo o conjunto de porcas e parafusos.

7 - Repetir todo procedimento para o lado direito (carona), lembrando que o conjunto é espelho do lado esquerdo.

02



03

