



ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	Instruções de uso e manutenção
A	2	ESTRIBO OBLONGO	- Conferir conteúdo da embalagem com itens descritos na tabela; - As sequencias de montagens referem-se ao lado esquerdo do veículo (motorista); - Não use o seu acessório como um rebocador, pois o mesmo não pode ser tracionado, isto acarretará em danos da carroceria/chassi do veículo; - Para limpeza utilizar somente água, sabão neutro, esponja ou flanela. Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos, dado que seus componentes riscam o acabamento do material; - Reapertar todo conjunto do acessório e jamais fazer adaptações e alterações no mesmo; - A TRACK ACESSÓRIOS não assume qualquer responsabilidade em virtude de ocorrências de qualquer natureza, decorrentes da má utilização/ instalação dos seus produtos.
B	2	SUORTE DO ESTRIBO DIANT. LM E TRAS. LC	
C	2	SUORTE DO ESTRIBO TRAS. LM E DIANT. LC	
D	4	SUORTE MÓVEL LE E LD	
E	2	TRAVA M10	
F	8	PARAFUSO SEXT. M10X25	
G	12	PARAFUSO SEXT. M8X25	
H	2	PARAFUSO SEXT. M6X25	
I	10	PORCA SEXT. AUTO FREN. M10	
J	18	ARRUELA LISA M10	
K	12	ARRUELA LISA M8	
L	2	ARRUELA LISA M6	

Passo a passo da instalação (Lado Esquerdo - Motorista)

- 1 - Posicionar os suportes (B e C) nas furações originais correspondentes (dianteiro e traseiro) e fixá-las com os parafusos, travas, porcas e arruelas (E, G, H, I, J, K e L), ilustrado no esquemático da imagem.
- 2 - Montar os suportes móveis (D) nos suportes fixos (B e C), prendê-los com os parafusos, porcas e arruelas (F, I e J).
- 3 - Montar os suportes (D) no estribo (A) com os parafusos e arruelas (G e K).
- 4 - Regular afastamento conforme o desejado e efetuar o aperto final.
- 5 - Após ter instalado e posicionado corretamente os suportes e o estribo, dar aperto em todo o conjunto de porcas e parafusos.
- 6 - Repetir todo procedimento para o lado direito (carona), lembrando que o conjunto é espelho do lado esquerdo.

