



ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	Instruções de uso e manutenção
A	2	ESTRIBO ALUMÍNIO	<ul style="list-style-type: none"> - Conferir conteúdo da embalagem com itens descritos na tabela; - As sequencias de montagens referem-se ao lado esquerdo do veículo (motorista); - Não use o seu acessório como um rebocador, pois o mesmo não pode ser traçado, isto acarretará em danos da carroceria/chassi do veículo; - Para limpeza utilizar somente água, sabão neutro, esponja ou flanela. Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos, dado que seus componentes riscam o acabamento do material; - Reapertar todo conjunto do acessório e jamais fazer adaptações e alterações no mesmo; - A TRACK ACESSÓRIOS não assume qualquer responsabilidade em virtude de ocorrências de qualquer natureza, decorrentes da má utilização/ instalação dos seus produtos.
B	2	SUPOORTE DO ESTRIBO DIANTEIRO LM/LC	
C	2	SUPOORTE DO ESTRIBO TRASEIRO LM/LC	
D	2	TRAVA DUPLA M8X25 - 115X20	
E	2	TRAVA DUPLA M8X35 - 120X14	
F	2	TRAVA SIMPLES M10	
G	8	PARAFUSO FRANCÊS M8X20	
H	2	PORCA SEXT. AUTO FREN. M10	
I	16	PORCA SEXTAVADA M8	
J	2	ARRUELA LISA M10	
K	16	ARRUELA LISA M8	
L	16	ARRUELA DE PRESSÃO M8	
M	2	PERFIL DE BORRACHA TIPO "U"	



Passo a passo da instalação (Lado Esquerdo - Motorista)

1 - Posicionar o suporte (B) na trava (D) como mostra a imagem 01 (dianteira), suporte (C) na trava (E e F) como mostra a imagem 02 (traseira). Fixá-las com os porcas e arruelas (H, I, J, K e L), ilustrado no esquemático da imagem 03.

3 - Colocar os parafusos francês M8x20 (G) no estribo.

4 - Posicionar o estribo (A) sobre os suporte cuidando sempre o alinhamento ,deixando o adesivo sempre na parte traseira do carro e posicionando os parafusos franceses para que encaixem perfeitamente nos furos oblongos do suporte.

5 - Fixar o estribo nos suportes com as porcas e arruelas (I, K e L) como ilustrado na imagem 04.

6 - Colocar perfil de borracha tipo " U " (M) para acabamento.

7 - Após ter instalado e posicionado corretamente os suportes e o estribo, dar aperto em todo o conjunto de porcas e parafusos.

8 - Repetir todo procedimento para o lado direito (carona), lembrando que o conjunto é espelho do lado esquerdo.

